

URSA

ТЕПЛОСТАНДАРТ

Негорючая минеральная
изоляция на основе
природного сырья



РОСИЗОЛ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ



URSA ТЕПЛОСТАНДАРТ



Негорючий



Устойчив
к плесени и грибку



Защита
от влаги

URSA ТЕПЛОСТАНДАРТ

рекомендован для применения в детских дошкольных, лечебно-профилактических учреждениях и на предприятиях пищевой промышленности

Области применения:



Стены



Перекрытия



Перегородки



Полы



Потолки



Перекрытия



Технические характеристики:

Наименование	Размеры, мм			Количество в пачке			λ_{10} Вт/м К*
	длина	ширина	толщина	м ²	м ³	штук	
URSA ТЕПЛОСТАНДАРТ 40 PN Плита	1230	610	50	9	0,45	12	0,040
	1230	610	100	4,5	0,45	6	
URSA ТЕПЛОСТАНДАРТ 44 RN Рулон	6560	1220	50	16	0,80	2	0,044
	6560	1220	100	8	0,80	1	
URSA ТЕПЛОСТАНДАРТ 44 RN Рулон мини	6560	610	50	8	0,40	2	

* Коэффициент теплопроводности

Узнайте больше на нашем сайте www.ursa.ru

2022